



# RMC Woodfiller Quick



## DESCRIPTION

**Rubio Monocoat Woodfiller Quick** est un mastic en poudre. Ce produit garantit un durcissement rapide. Il est utilisé en application intérieure uniquement. **RMC Woodfiller Quick** est écologique. Il se ponce très facilement. Le produit peut-être recouvert avec une huile pigmentée de la gamme **Rubio Monocoat**.

## PROPRIÉTÉS

- Exempt de retrait.
- Écologique.
- Excellent support des couleurs.
- Se ponce facilement.
- Durcissement rapide.

## MODE D'EMPLOI

Appliquez sur une surface propre et sèche.

- Mélangez 5 volumes de **RMC Woodfiller Quick** avec 2 volumes d'eau afin de former une pâte. Une fois le mélange fait, le produit est utilisable 30 minutes à une température de 20°C.
- Peut être poncé après environ 2 heures à 20°C sous une humidité relative de 40 %.
- **RMC Woodfiller Quick** peut-être légèrement bombé lors du séchage.



## MATÉRIEL D'APPLICATION



RMC Couteau Multifonctions  
*RMC Multifunction knife*

## NETTOYAGE

- Nettoyez à l'eau le matériel utilisé.

## CONSEIL DU PRO

- Toujours utiliser un outil en acier inoxydable.
- Appliquer **RMC Woodfiller Quick** avant le ponçage final afin d'avoir un état de surface régulier.
- Définir la bonne couleur de produit en corrélation avec la couleur du bois.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

État physique à 20 °C : poudre

Odeur : spécifique

PH : 7 à la dilution d'emploi conseillée

Température de décomposition : > 650 ° C

Masse volumique : 2,4g / cm<sup>3</sup>

Solubilité : miscible dans l'eau (20 ° C)

Autres données : produit hygroscopique

Humidité : 2 % maximum

Couleur : clair *light*, moyen *médium* ou foncé *dark*

## CONDITIONNEMENT

Seau de 0.5 Kg et 5 Kg.

## STOCKAGE

Le produit peut être stocké pendant 24 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine. Protégez du gel et de l'humidité.



Eco  
Responsable



Manuel  
Autolaveuse



Séchage  
environ 15 mn



Bouteille  
500 mL